



## RYCHLESCHNOUCÍ LAK COLOR

### OBLAST POUŽITÍ

K ochraně různých dřevěných povrchů a dýhovaného nábytku a nábytku z masivu v interiérech, pro viditelnou strukturu dřeva.

### VLASTNOSTI

- bezbarvý vrchní nátěr
- rychlé schnutí
- dobrá odolnost
- lak nežloutne
- bez nepříjemného zápachu

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	Akrylátové pojivo, voda, přísady
BAREVNÉ ODSTÍNY	Bezbarvý
TÓNOVÁNÍ	/
LESK	Lesklý, polomatný
HUSTOTA	1,0–1,1 g/ml
ŘEDĚNÍ	<b>Vodou, max. obsah 10 %</b>
Kategorie a mezní hodnoty EU VOC	IIA(e), 130 g/l (2010); obsah v produktu: max. 75 g/l
BALENÍ	0,75 l
SKLADOVATELNOST	Doba použitelnosti originálně uzavřeného a vhodně skladovaného produktu (na suchém místě o teplotě v rozmezí +5 °C až +35 °C) je uvedena na obalu. <b>CHRAŇTE PŘED MRAZEM.</b>

NÁVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOB NANAŠENÍ	Ředění	Viskozita (DIN 4 mm)	Tryska	Tlak
štetec (z umělých vláken)	podle potřeby	/		
stříkání	max. 10 %	/	1,2–1,5 mm	2–3 bar
PRACOVNÍ PODMÍNKY	Teplota nátěrové hmoty, vzduchu a povrchu musí činit nejméně +15 °C, rel. vlhkost vzduchu nesmí přesáhnout 75 %			
SCHNUTÍ (T = +20 °C, rel. vlhkost 65 %)	Zaschlý – odolný proti prachu za cca 1 hodinu, suchý na dotek za 2–3 hodiny, další vrstvu naneste po uplynutí 4 hodin. Při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti je čas schnutí delší.			
KRYVOST	Teoreticky: 8–10 m <sup>2</sup> s 1 l a při jedné aplikaci. Skutečná spotřeba závisí na ošetření dřeva, jeho druhu a na kvalitě aplikace.			
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	<b>ihned po použití</b>			

### PŘÍPRAVA POVRCHU

#### 1. Dřevěný povrch

U dřeva z jehličnatých stromů nesmí vlhkost překročit 15 %, u dřeva z listnatých stromů 12 %. Suchý povrch se musí obrousit a očistit, k odstranění veškerého vosku, pryskyřice či mastnoty je nutné použít **NITRO ŘEDIDLO COLOR**.

#### 2. Renovace starého nátěru

Nepoškozené nátěry je třeba očistit a obrousit, poškozené nátěry se musí zcela odstranit.

### NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

POVRCH		PŘÍPRAVA POVRCHU	ZÁKLADNÍ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚR
DŘEVO	interiér	broušení odstranění nečistot	1–2x <b>RYCHLESCHNOUCÍ ZÁKLADNÍ LAK COLOR</b>	1–2x <b>RYCHLESCHNOUCÍ LAK COLOR</b>

VII-2024





STARÉ NÁTĚRY	interiér	čištění, broušení a odstranění poškozených nátěrů	/	2x <b>RYCHLESCHNOUCÍ LAK COLOR</b>
-----------------	----------	---------------------------------------------------------	---	---------------------------------------

**POZNÁMKY A ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI**

- Je-li pracovní teplota nižší než +15 °C, vrstva nátěru se nevytvoří.