



ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA DŘEVO COLOR

OBLAST POUŽITÍ

Základní emailový nátěr k ochraně různých dřevěných povrchů, jako jsou dveře, okna, ploty, dřevěné konstrukce, různé sololitové a dřevovláknité desky a k renovaci starého nábytku v interiéru i exteriéru.

VLASTNOSTI

- základní nátěr, který umožňuje dřevu dýchat
- dobrá krycí schopnost
- dobré vyrovnávací schopnosti
- rychlé schnutí
- snadné použití

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	Alkydové pojivo, pigmenty, plniva
BAREVNÉ ODTÍNY	Bílá
TÓNOVÁNÍ	/
LESK	Matný
HUSTOTA	1,2–1,3 g/ml
ŘEDĚNÍ	Neředí se
Kategorie a mezní hodnoty EU VOC	IIA(d), 300 g/l (2010); obsah v produktu: max. 300 g/l
BALENÍ	0,65 l, 3,5 l
SKLADOVATELNOST	Doba použitelnosti originálně uzavřeného a vhodně skladovaného produktu (na suchém místě o teplotě v rozmezí +5 °C až +35 °C) je uvedena na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOB NANAŠENÍ	Ředění	Viskozita (DIN 4 mm)	Tryska	Tlak
válečkem, štětcem	/			
stříkání				
bezvzduchové	/	výtlač	0,23–0,28 mm	120–160 bar
PRACOVNÍ PODMÍNKY	Teplota nátěru, vzduchu a povrchu musí činit nejméně +5 °C.			
SCHNUTÍ (T = +20 °C, rel. vlhkost 65 %)	Zaschlý – odolný proti prachu za cca 2 hodiny, suchý na dotek za 2–3 hodiny, další vrstvu naneste po uplynutí 24 hodin. Při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti je čas schnutí delší.			
KRYVOST	Teoreticky: 10–12 m ² s 1 l a při jedné aplikaci. Skutečná spotřeba závisí na ošetření dřeva, jeho druhu a na kvalitě aplikace.			
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	ŘEDIDLO NA EMAIL COLOR			

PŘÍPRAVA POVRCHU

1. Dřevěný povrch

U dřeva z jehličnatých stromů nesmí vlhkost překročit 15 %, u dřeva z listnatých stromů 12 %. Suchý povrch se musí obrousit a očistit, k odstranění veškerého vosku, pryskyřice či mastnoty je nutné použít **NITRO ŘEDIDLO COLOR**.

2. Renovace starého nátěru

Nepoškozené nátěry je třeba očistit a obrousit, poškozené nátěry se musí zcela odstranit.



NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

POVRCH		PŘÍPRAVA POVRCHU	IMPREGNACE	ZÁKLADNÍ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚR
DŘEVO	interiér	broušení	/	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA DŘEVO COLOR	2x EMAIL COLOR
	exteriér	odstranění nečistot	1x LAZURA COLOR bezbarvá	2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA DŘEVO COLOR	
STARÉ NÁTĚRY	interiér / exteriér	čištění, broušení a odstranění poškozených nátěrů	1–2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA DŘEVO COLOR		1–2x EMAIL COLOR

POZNÁMKY A ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

- Ve špatně větraných prostorách může vzniknout silný zápach z organických rozpouštědel. K nátěru interiérového nábytku proto nedoporučujeme používat rozpouštědlové nátěrové hmoty z alkydové pryskyřice.