



## COLOR ZÁKLAD NA DREVO

### POUŽITIE

Základný náter, ktorý slúži ako ochrana na rôzne drevené povrchy ako sú dvere, okná, ploty, drevené štruktúry, rôzne obklady z drevo-vláknitých a drevo-trieskových dosiek a na obnovu starého nábytku vo vnútri a vonku.

### VLASTNOSTI

- základný náter, ktorý drevu dovoľuje dýchať
- dobrá krycia schopnosť
- dobré vyrovnávanie
- rýchle schnutie
- jednoduchý na prácu

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	aklydové spojivo, pigment, plnivá
FAREBNÝ ODTIEŇ	biely
TÓNOVANIE	/
LESK	matný
HUSTOTA	1,2 - 1,3 g/ml
RIEDENIE	tento výrobok sa neriedi
EU VOC kategória a limity	IIA(d), 300 g/l (2010); výrobok obsahuje max. 300 g/l
BALENIE	0,65 l, 3,5 l
POUŽITELNOSŤ	Použiteľnosť originálne uzatvoreného a vhodne uskladneného výrobku je (teplota od +5 °C do + 35 °C, na suchom mieste) uvedené na obale.

MANUÁL NA POUŽÍVANIE				
SPÔSOB NANÁŠANIA	riedenie	viskozita (DIN 4 mm)	tryska	tlak
valček, štetec	/			
striekanie	do 5%			
bezvzduchové			0,23 - 0,28 mm	120 - 160 bar
PODMIENKY PRI PRÁCI	teplota farby, vzduchu a povrchu musí byť aspoň +5 °C.			
SUŠENIE (T= +20 °C, pri 65 % relatívnej vlhkosti)	po 2 hodinách suchý a bez prachu, po 2-3 hodinách suchý na dotyk. Ďalšiu vrstvu aplikujte po 24 hodinách. Pri nižších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa môže čas schnutia predĺžiť.			
VÝDATNOSŤ	teoreticky: 10 - 12 m <sup>2</sup> s 1 l a jedným nanášaním. Skutočná spotreba závisí od ošetrovania dreva, typu dreva a kvality nanášania.			
ČISTENIE NÁRADIA	<b>COLOR RIEDIDLO/ S6006</b>			

### PRÍPRAVA POVRCHU

#### 1. Drevené povrchy

Vlhkosť nesmie prekročiť 15% pri ihličnatých stromoch a 12 % pri listnatých stromoch. **Suchý povrch obrúsime a očistíme. Vosk, živica alebo masť sa musia odstrániť pomocou NITRO riedidla.**

#### Renovácia starého náteru

Nepoškodené nátery musia byť čisté a vybrúsené, poškodené nátery sa musia úplne odstrániť.

### NÁTEROVÝ SYSTÉM

POVRCH		PRÍPRAVA POVRCHU	IMPREGNÁCIA	ZÁKLADNÝ NÁTER	VRCHNÝ NÁTER
DREVO	vnútri	brúsenie	/	1x <b>COLOR COLOR ZÁKLAD NA DREVO</b>	2x <b>COLOR EMAIL</b>
	vonku	odstránenie nečistôt	1x <b>COLOR LAZURA bezfarebný</b>	2x <b>COLOR ZÁKLAD NA DREVO</b>	

VII-2024





STARÉ NÁTERY	vnútri / vonku	čistenie, brúsenie a odstránenie poškodených náterov		1 - 2x COLOR ZÁKLAD NA DREVO	1 - 2x COLOR EMAIL
-----------------	-------------------	---------------------------------------------------------------	--	---------------------------------	-----------------------

**POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI**

- V zle vetraných priestoroch sa môže vyviesť silný zápach organických rozpúšťadiel.
- Z tohto dôvodu, nátery na báze alkydovej živice v rozpúšťadlách neodporúčame pre lakovanie vnútorných častí nábytku.